

更快! 更省!! 更細緻!!!

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



TDP-247 系列 桌上型·熱感式條碼列印機

體積輕巧、造型流線、貝殼式上掀機構設計、搭配高階32位元中央微處理器、超大記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽，記憶體擴充最高可至4 GB……列印速度媲美工業等級，於203 DPI解析度最快可達每秒7英吋，300 DPI機種最快列印速度可達每秒5英吋！TSC™ 新一代桌上型熱感式條碼列印機TDP-247系列，相較於市面同級機種，更快! 更省!! 更細緻!!!

TDP-247系列條碼列印機延續TSC™產品操作簡便、穩定耐用的優良傳統，進階挑戰頂級規格，產品主要特色包含：

- ▶高解析度300 DPI與203 DPI機種同步問世
- ▶高速列印，203 DPI最快可達每秒7英吋，300 DPI機種每秒可達5英吋
- ▶耗材容量，內裝標籤可容納5英吋外徑紙卷、搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷
- ▶雙層ABS機殼，堅固耐用
- ▶貝殼式掀蓋設計，耗材安裝簡易
- ▶配備SD卡插槽，記憶體擴充方便又經濟
- ▶移動式標籤感測器，滿足多元耗材應用需求
- ▶內建串列埠(RS-232C)、並列埠(Parallel Port)及USB 2.0三種通訊介面，適用各式資料傳輸環境。
- ▶選購配件齊全，內建式乙太網路列印伺服器、藍芽無線傳輸模組、自動切刀、標籤剝離裝置、時間日期計數器(RTC)、單機操作鍵盤、掃描器等
- ▶人性化印表機語言TSPL-EZ™，提供檔案管理等多種功能；內建可以調整大小的向量字體；可支援EITron®、Zebra®條碼機之程式語言
- ▶隨機附贈世界級條碼標籤設計軟體，可連結資料庫；Windows驅動程式支援Windows 2000、XP、Vista及Windows 7等作業系統

TDP-247系列條碼列印機以最超值優惠的價格，邀請您再次見證TSC™對於品質與細節的堅持！

適用範圍

商品標籤(零售、物流)、郵遞標籤(郵局、快遞、貨運)、票務收據(餐廳、銀行、證券、停車場)、文件管理、庫存管理……等各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value . Performance . Support

TDP-247 系列

桌上型 · 熱感式 條碼列印機

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

規 格

機 型	TDP-247	TDP-345
解析度	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)
列印模式	熱感式	
列印速度	2, 3, 4, 5, 6, 7 ips可選用 ; 2, 3 ips可使用於脫紙模式	2, 3, 4, 5, ips可選用 ; 2 ips可使用於脫紙模式
最大列印寬度	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")
最大列印長度	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
機 殼	雙層ABS塑膠	
體積尺寸	240 mm (L) x 200 mm (W) x 164 mm (H) 9.45" (L) x 7.87" (W) x 6.46" (H)	
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5")外徑	
中央處理器	32-bit RISC CPU	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM ● SD卡記憶體擴充槽 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠、並列埠、USB 2.0 ● 乙太網路列印伺服器(選配) 	
電源規格	電壓自動切換電源供應器(外接式)	
操作面板	電源開關、出紙鍵、LED指示燈(3種顏色)	
感測器	穿透式(紙張間距)、反射式(黑線標記)、印字頭抬起	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> ● 八種點陣英數字型 ● 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 ● 可透過軟體下載Windows字型使用 	
條 碼	一維條碼：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二維條碼：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZ™	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等	
紙張捲繞類型	外捲式紙卷	
紙張寬度	20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")	
紙張最小長度	10 mm (0.4")	
紙張長度(脫紙模式)	25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6")	
紙張長度(切刀模式)	25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90")	25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25 ~ 85%溼度(非凝結) 儲存環境：-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90%溼度(非凝結)	
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
配 件	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線、電源線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 紙卷軸、紙卷固定板 	
出 廠 選 配	<ul style="list-style-type: none"> ● 即時時鐘(RTC) ● 內建式乙太網路列印伺服器 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> ● 脫紙感應模組 ● 閘刀式切刀 全切式：紙張厚度 0.06 ~ 0.19 mm, 500,000 次 半切式：紙張厚度 0.06 ~ 0.12 mm, 500,000 次 紙張厚度 0.19 mm, 200,000 次 	
客 戶 選 配	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200長距離CCD條碼掃描器 ● 藍芽無線傳輸模組 ● 外部紙卷架 ● 3"紙卷軸心 	

